

Rechace el calor, no la luz. 3M™ Sun Control Window Film Ceramic Architectural Series.

- ▶ Alta transmisión de luz visible que brinda una estética excelente
- ▶ La baja reflectividad interior y exterior mejora las vistas y mantiene la apariencia exterior.
- ▶ Mayor frescura al reducir el calor excesivo en los meses cálidos
- ▶ Lámina no metalizada de tono natural para una claridad asombrosa

Ayuda a prolongar la vida del mobiliario al reducir significativamente los dañinos rayos UV, la principal causa de decoloración

- ▶ Garantía integral de 3M

Transmisión de luz visible ★★★★★

Rechazo infrarrojo ★★★★★

Ahorro de energía ★★★

Rechazo del deslumbramiento ★★★★★

Óptimo ★★★★★

Muy bueno ★★★★★

Bueno ★★★★★

Regular ★★★★★

No recomendado ★

En comparación con otras 3M™ Sun Control Window Films

Disfrute la vista exterior con buen desempeño.



Desempeño del producto y datos técnicos

Tipo de vidrio (todos 1/4")	Tipo de lámina	Luz visible reflejada (interior)	Luz visible reflejada (exterior)	Luz visible Transmitida	Energía solar total rechazada	Coefficiente de ganancia de calor solar (valor G)	Valor U btu/hft ² F	Valor U w/m ² K	Reducción de calor solar	Rechazo de luz UV	Reducción del deslumbramiento	Relación luz visible / ganancia de calor solar
 Claro	CA35	6%	6%	37%	55%	0.45	1.02	5.8	45%	99.8%	58%	0.8
	CA45	6%	6%	45%	52%	0.48	1.06	5.9	41%	99.8%	49%	0.9
	CA60	7%	7%	62%	48%	0.53	1.06	5.9	36%	99.7%	30%	1.2
	CA80	8%	8%	77%	43%	0.57	1.06	5.9	30%	99.6%	13%	1.4
 Tintado	CA35	5%	6%	22%	60%	0.40	1.02	5.8	37%	99.8%	58%	0.6
	CA45	5%	5%	27%	58%	0.42	1.06	5.9	34%	99.9%	49%	0.6
	CA60	6%	6%	37%	55%	0.45	1.06	5.9	29%	99.8%	30%	0.8
	CA80	6%	6%	46%	52%	0.48	1.06	5.9	25%	99.8%	13%	1.0
 Doble claro	CA35	7%	13%	33%	44%	0.56	0.47	2.7	20%	99.7%	58%	0.6
	CA45	8%	13%	40%	42%	0.58	0.48	2.7	18%	99.8%	49%	0.7
	CA60	10%	14%	55%	41%	0.60	0.48	2.7	15%	99.7%	30%	0.9
	CA80	13%	15%	69%	39%	0.62	0.48	2.7	13%	99.7%	13%	1.1
 Doble tintado	CA35	6%	8%	20%	58%	0.42	0.47	2.7	18%	99.9%	58%	0.5
	CA45	7%	8%	24%	57%	0.43	0.48	2.7	16%	99.9%	49%	0.6
	CA60	9%	8%	33%	56%	0.44	0.48	2.7	13%	99.8%	30%	0.7
	CA80	12%	8%	41%	55%	0.45	0.48	2.7	11%	99.8%	13%	0.9

Certificación LEED

Las láminas para ventanas pueden aportar a los siguientes créditos LEED

► SS-8

► MR 1.1-1.2

► EQ-7.1

► EQ-8.1-8.2

► EA-1

► MR 5.1-5.2

► EQ-7.2

► ID

Garantía y recurso limitado: 3M garantiza que cada producto 3M cumple la especificación aplicable del producto 3M en el momento en que 3M lo despacha. 3M NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si el producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo recurso será, a opción de 3M, el reemplazo del producto 3M o el reembolso del precio de compra. **Limitación de responsabilidad:** Salvo donde la ley lo prohíba, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado del producto 3M, sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal invocada.



3M División de Marca
Comercial y Transporte 3M
Center, Building 223-3N-30
St. Paul, MN 55144-1000
3M.com/windowfilm

© 3M 2025. Todos los derechos reservados. 3M es una marca de 3M. Usada bajo licencia en Canadá.
Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Por favor, recicle. 98-0150-0751-5